

附件：

西太湖校区交通指示标牌报价单

名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注（图片）
减速慢行牌 （含安装）	90*120CM，文汇桥，6 号楼北路口。 1、 主体采用铝板弯折。厚度不低于 1.5mm，铝板的抗拉强度不小于 289.3MPa，延伸率不得小于 4%-10%。 2、 牌面反光采用 3M 工程级膜。标志颜色范围，符合 GB/T8416。 3、 铝板用铝槽和抱箍进行固定。 4、 以上所有材料厚度不允许有负公差。	块	2			
非机动车停 车牌（含立 杆、安装）	60*80CM，立言楼北停车场。 1、 主体采用铝板弯折。厚度不低于 1.5mm，铝板的抗拉强度不小于 289.3MPa，延伸率不得小于 4%-10%。 2、 牌面反光采用 3M 工程级膜。标志颜色范围，符合 GB/T8416。 3、 立柱采用 Φ89 镀锌钢管，壁厚 4.5mm，杆件和标牌连接部分，采用厚度 5mm 专用镀锌抱箍连接，杆体设计风载≧30m/s，立柱下部焊接 40mm*40mm2cm 钢板，离地 2 米。 4、 以上所有材料厚度不允许有负公差。	块	1			

机动车、非机动车指示牌(含立杆、安装)	50cm*90cm，立言楼道闸进口。 1、主体采用铝板弯折。厚度不低于 1.5mm，铝板的抗拉强度不小于 289.3MPa，延伸率不得小于 4%-10%。 2、牌面反光采用 3M 工程级膜。标志颜色范围，符合 GB/T8416。 3、立柱采用 Φ89 镀锌钢管，壁厚 4.5mm，杆件和标牌连接部分，采用厚度 5mm 专用镀锌抱箍连接。 4、标牌立杆焊接 40mm*40mm2cm、钢板，标牌距离地面 0.8 米。 5、以上所有材料厚度不允许有负公差。	块	1			
指路牌 1 (含安装)	120*90CM，体育馆东南路口。 1、主体采用铝板弯折。厚度不低于 1.5mm，铝板的抗拉强度不小于 289.3MPa，延伸率不得小于 4%-10%。 2、牌面反光采用 3M 工程级膜。标志颜色范围，符合 GB/T8416。 3、立柱采用 Φ89 镀锌钢管，采用厚度 5mm 专用镀锌抱箍连接，标牌立杆浇筑 60cm*60cm*50cm 混凝土基础，并用膨胀螺丝进行固定标牌距离地面 2 米，基础浇筑。 4、以上所有材料厚度不允许有负公差。	块	1			
指路牌 3 (含立杆、安装)	150*90CM，8 号楼西南路口。 1、主体采用铝板弯折。厚度不低于 1.5mm，铝板的抗拉强度不小于 289.3MPa，延伸率不得小于 4%-10%。 2、牌面反光采用 3M 工程级膜。标志颜色范围，符合 GB/T8416。 3、标牌立杆浇筑 60cm*60cm*50cm 混凝土基础，并用膨胀螺丝进行固定标牌距离地面 2 米，采用双立	块	1			

	柱，立柱采用Φ89 镀锌钢管，壁厚 4.5mm, 基础浇筑。 4、 以上所有材料厚度不允许有负公差。					
指路牌 4 (含安装)	120*90CM ， 8 号楼西南路口。 1、 主体采用铝板弯折。厚度不低于 1.5mm，铝板的抗拉强度不小于 289.3MPa，延伸率不得小于 4%-10%。 2、 牌面反光采用 3M 工程级膜。标志颜色范围，符合 GB/T8416。 3、 采用厚度 5mm 专用镀锌抱箍连接。 4、 以上所有材料厚度不允许有负公差。	块	1			
停车场入口 指示牌（含 安装）	60*90CM，立言楼北停车场。 1、 主体采用雪弗板。厚度不低于 5mm。 2、 牌面反光采用 3M 工程级膜。标志颜色范围，符合 GB/T8416。 3、 以上所有材料厚度不允许有负公差。 4、 板四个角位置打孔。	块	1			
停车场出口 指示牌（含 安装）	60*90CM，立言楼北停车场。 1、 主体采用雪弗板。厚度不低于 5mm。 2、 牌面反光采用 3M 工程级膜。标志颜色范围，符合 GB/T8416。 3、 以上所有材料厚度不允许有负公差。 4、 板四个角位置打孔。	块	3			

移动式太阳能红绿灯	1、 太阳能红绿灯总高度 2.1m，离地 0.8 米。 2、 灯头为 LED 灯头，电池容量 12V/12aH。蓄电池可更换，另加配一组电池。 3、 续航时间：阴雨天 3-5 天。 4、 灯头尺寸 33cm*33cm*100cm。 5、 底座尺寸 50cm*45cm*25cm。 6、 太阳能板：36cm*36cm，20w。	台	1			
不锈钢禁停牌、车位已满牌	参考图片。	块	10			
合计						